



KZ.T.06.0607  
TESTING

«ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ» СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ  
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредитілеу аттестаты  
2021 жылғы «19» қараша күні өзгертілген  
«Атырау мұнай өңдеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1  
Email: czlt@anpz.kz тел: 8/7122/ 259 351



ҚазМұнайГаз  
АТЫРАУ МҰНАЙ ӨНДЕУ ЗАУЫТЫ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года

дата изменения «19» ноября 2021 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»  
Республика Казахстан, 060001, г. Атырау, проспект Зейнолла Қабдолов, строение 1  
Email: czlt@anpz.kz тел: 8/7122/ 259 351

Лист 1  
Всего листов 1

Паспорт качества № 48

Параксилол- высший сорт



KZ.O.06.0317

Сертификат соответствия № KZ.2310317.01.01.00148

Срок действия с «12» июня 2023 г. до «12» июня 2024 г.

№ 2218-Т-001 - 1 565 см.

резервуар, замер

На соответствие требованиям СТ ТОО 40319154-61-2018

Дата изготовления продукции 03.04.2024 г.

Изготовитель: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,  
город Атырау, проспект Зейнолла Қабдолов, строение 1

Образец отобран по ASTM D 3437-2011

Заказчик: Производственный отдел ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,  
город Атырау, проспект Зейнолла Қабдолов, строение 1, тел.: 8 (712 2) 259207

Дата отбора: 03.04.2024г.

Дата поступления образца: 03.04.2024г. Дата проведения испытаний: 03.04.2024г.-  
04.04.2024г.

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Норма	Фактически	Обозначение документа на метод
1	Чистота, вес. %	не менее 99,5	99,75	ASTM D 5917
2	Метаксилол, вес. %	не более 0,5	0,110	ASTM D 5917
3	Ортоксилол, вес. %	не более 0,5	0,090	ASTM D 5917
4	Сера, мг/кг	не более 1,0	менее 0,5	ASTM D 7183
5	Толуол, вес. %	не более 0,10	0,001	ASTM D 5917
6	Этилбензол, вес. %	не более 0,20	0,020	ASTM D 5917
7	Неароматические углеводороды, вес. %	не более 0,20	0,028	ASTM D 5917
8	Внешний вид	прозрачная жидкость без осадка и помутнения при температуре от 18,3 до 25,6°C	прозрачная жидкость	ASTM D 5136 п.3.1
9	Цвет, платинокобальтовая шкала	не более 10	6	ASTM D 1209
10	Пределы кипения, включая температуру 138,3°C при давлении 101,3 кПа (760 мм.рт.ст.), °C	не выше 3,0	0,6	ASTM D 850
11	Плотность при 15°C, г/см³	не нормируется. Определение обязательно	864,5	ГОСТ Р 51069-97

Результаты испытаний настоящего паспорта относятся только к объекту, прошедшему испытания

Паспорт не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения  
Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»

наименование испытательной лаборатории

Химик смснный

Дата выдачи:

07.04.2024 г.



Рахимова К.А.

фамилия, инициалы