



«ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ» СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ  
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты  
2021 жылғы «19» қараша күні өзгертілген  
«Атырау мұнай өңдеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1  
Email: czlt@anpz.kz тел: 8/7122/ 259 351



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года  
дата изменения «19» ноября 2021 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»  
Республика Казахстан, 060001, г.Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1  
Email: czlt@anpz.kz тел: 8/7122/ 259 351

Лист 1  
Всего листов 1

Паспорт качества № 88

Бензол высшей очистки



KZ.O.06.0317  
Сертификат соответствия № KZ.2310317.01.01.00253  
Срок действия с «02» мая 2024 г. до «02» мая 2025 г.

№ 1004-Т-001 - 314 см.  
резервуар, замер

На соответствие требованиям СТ ТОО 40319154-47-2015

Дата изготовления продукции 01.08.2024 г.

Изготовитель: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,  
город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1

Образец отобран по ASTM D 3437-2011

Заказчик: Производственный отдел ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,  
город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1, тел.: 8 (712 2)259207

Дата отбора: 01.08.2024г.

Дата поступления образца: 01.08.2024г.

Дата проведения испытаний: 01.08.2024г.

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Норма	Фактически	Обозначение документа на метод
1	Бензол, вес. %	не менее 99,90	99,96	ASTM D 4492
2	Сера, мг/кг	не более 1,0	менее 0,5	ASTM D 7183
3	Тиофен, мг/кг	не более 0,6	менее 0,03	ASTM D 7011
4	Толуол, вес. %	не более 0,05	менее 0,001	ASTM D 4492
5	Неароматические углеводороды, вес. %	не более 0,10	0,0434	ASTM D 4492
6	Азот, мг/кг	при необходимости	0,06	ASTM D 7184
7	1,4 диоксан, вес. %	при необходимости	менее 0,0005	ASTM D 4492
8	Коэффициент АWC	не более удовл. 1	1	ASTM D 848
9	Индекс брома, мг Вг/100 гр	не более 20	1,00	ASTM D 1492
10	Вода, мг/кг	при необходимости	100	ASTM D 6304
11	Вид	прозрачная жидкость при 18,3-25,6°C	прозрачная жидкость	ASTM D 4734 п.3.1
12	Цвет, платинокобальтовая шкала	не более 20	6	ASTM D 1209
13	Температура затвердевания, безводная основа, °C	не ниже 5,45	5,45	ASTM D 852
14	Плотность при 20°C, г/см³	Не нормируется. Определение обязательно	0,8780	ГОСТ 3900-2022 и п.6.2 ГОСТ 31909-2013
15	Плотность при 15°C, г/см³	-	-	ГОСТ Р 51069-97

Результаты испытаний настоящего паспорта относятся только к объекту, прошедшему испытания  
Паспорт не может быть использован полностью или частично без одобрения  
Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»

Начальник ИЦ «ЦЗЛ»

И.о. химика сменного

Дата выдачи:



Сарсенгалиева Г.М.

фамилия, инициалы

Богосьян А.А.

фамилия, инициалы

05.08.2024 г.