



KZ.T.06.0607
TESTING

«ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ» СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
2021 жылғы «19» қараша күні өзгертілген
«Атырау мұнай өңдеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1
Email: czlt@anpz.kz тел: 8/7122/ 259 351



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года
дата изменения «19» ноября 2021 года
Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, г.Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1
Email: czlt@anpz.kz тел: 8/7122/ 259 351

Лист 1
Всего листов 1

Паспорт качества № 82

Параксилол высокой чистоты



KZ.O.06.0317

Сертификат соответствия № KZ.2310317.01.01.00255
Срок действия с «16» мая 2024 г. до «16» мая 2025 г.

№ 2218-T-002 - 211 см.

резервуар, замер

На соответствие требованиям СТ ТОО 40319154-61-2018

Дата изготовления продукции 17.06.2024 г.

Изготовитель: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,
город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1

Образец отобран по ASTM D 3437-2011

Заказчик: Производственный отдел ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,
город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1, тел.:8 (712 2)259207

Дата отбора: 17.06.2024г.

Дата поступления образца: 17.06.2024г.

Дата проведения испытаний: 17.06.2024г.-
18.06.2024г.

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Норма	Фактически	Обозначение документа на метод
1	Чистота, %	не менее 99,7	99,75	ASTM D 5917
2	Метаксилол, %	не более 0,20	0,124	ASTM D 5917
3	Ортоксилол, %	не более 0,1	0,090	ASTM D 5917
4	Сера, мг/кг	не более 1,0	менее 0,5	ASTM D 7183
5	Толуол, %	не более 0,10	0,001	ASTM D 5917
6	Этилбензол, %	не более 0,20	0,019	ASTM D 5917
7	Неароматические углеводороды, %	не более 0,20	0,016	ASTM D 5917
8	Внешний вид	прозрачная жидкость без осадков и помутнения при температуре от 18,3 до 25,6 °С	прозрачная жидкость	ASTM D 5136 п.3.1
9	Цвет, платинокобальтовая шкала	не более 10	6	ASTM D 1209
10	Пределы кипения, включая температуру 138,3°С при давлении 101,3 кПа (760 мм.рт.ст.), °С	не более 1,0	0,6	ASTM D 850
11	Плотность при 15°С, г/см ³	не нормируется. Определение обязательно	864,5	ГОСТ Р 51069-97

Результаты испытаний настоящего паспорта относятся только к объекту, прошедшему испытания

Паспорт не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения

Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»

наименование испытательной лаборатории

Химик сменный

Дата выдачи:

8.06.2024 г.



подпись

Шугаева Г.К.

фамилия, инициалы