



KZ.T.06.0607
TESTING

«ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ» СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
2024 жылдың «30» желтоқсанында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
«Атырау мұнай өңдеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1
Email: czl@anpz.kmg.kz тел: 8/7122/ 259 351

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «30» декабря 2024 года
Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, г. Атырау, проспект Зейнолла Қабдолов, строение 1
Email: czl@anpz.kmg.kz тел: 8/7122/ 259 351



КазМұнайГаз
АТЫРАУ МҰНАЙ ӨНДЕУ ЗАУЫТЫ

Лист 1
Всего листов 1

Паспорт качества № 14

Бензол высшей очистки



КЗ.001.031
Сертификат соответствия № KZ.2310317.01.01.00253
Срок действия с «02» мая 2024 г. до «02» мая 2025 г.

№ 1004-T-002 - 708 см.
резервуар, замер

На соответствие требованиям СТ ТОО 40319154-47-2015

Дата изготовления продукции 31.03.2025 г.

Изготовитель: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,
город Атырау, проспект Зейнолла Қабдолов, строение 1

Образец отобран по ASTM D 3437-11

Заказчик: Производственный отдел ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,
город Атырау, проспект Зейнолла Қабдолов, строение 1, тел.: 8 (712 2) 259207

Дата отбора: 31.03.2025г.

Дата поступления образца: 31.03.2025г.

Дата проведения испытаний: 31.03.2025г.-
01.04.2025г.

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Норма	Фактически	Обозначение документа на метод
1	Бензол, вес. %	не менее 99,90	99,96	ASTM D 4492-10
2	Сера, мг/кг	не более 1,0	менее 0,5	ASTM D 7183-07
3	Тиофен, мг/кг	не более 0,6	менее 0,03	ASTM D 7011-10a
4	Толуол, вес. %	не более 0,05	0,0058	ASTM D 4492-10
5	Неароматические углеводороды, вес. %	не более 0,10	0,0356	ASTM D 4492-10
6	Азот, мг/кг	при необходимости	0,24	ASTM D 7184-07
7	1,4 диоксан, вес. %	при необходимости	менее 0,0005	ASTM D 4492-10
8	Коэффициент АWC	не более удовл. 1	1	ASTM D 848-09
9	Индекс брома, мг Вг/100 гр	не более 20	1	ASTM D 1492-08
10	Вода, мг/кг	при необходимости	44	ASTM D 6304-07
11	Вид	прозрачная жидкость при 18,3-25,6°С	прозрачная жидкость	ASTM D 4734-08 п.3.1
12	Цвет, платинокобальтовая шкала	не более 20	6	ASTM D 1209-05
13	Температура затвердевания, безводная основа, °С	не ниже 5,45	5,45	ASTM D 852-08
14	Плотность при 20°С, г/см³	Не нормируется. Определение обязательно		ГОСТ 3900-2022 и п.6.2 ГОСТ 31909-2013
15	Плотность при 15°С, г/см³	-	0,8830	ГОСТ 31392-2009

Результаты испытаний настоящего паспорта относятся к образцу партии, прошедшему испытания
Паспорт не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения
Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»

наименование испытательной лаборатории

Начальник ИЦ «ЦЗЛ»

Химик сменный

Дата выдачи:

02.04.2025 г.



Сарсенгалиева Г.М.

фамилия, инициалы

Шугаева Г.К.

фамилия, инициалы