



KZ.T.06.0607
TESTING

«ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ» СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
2024 жылдың «30» желтоқсанында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
«Атырау мұнай өңдеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1
Email: czl@anpz.kmg.kz тел: 8/7122/ 259 351

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «30» декабря 2024 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, г.Атырау, проспект Зейнолла Қабдолов, строение 1
Email: czl@anpz.kmg.kz тел: 8/7122/ 259 351



КазМұнайГаз
АТЫРАУ МҰНАЙ ӨНДЕУ ЗАУЫТЫ

Лист 1

Всего листов 1

Паспорт качества № 13

Параксилोल высокой чистоты



KZ.O.01.0317

Сертификат соответствия № KZ.2310317.01.01.31959

Срок действия с «28» марта 2025 г. до «27» марта 2026 г.

№ 2218-T-002 - 697 см.

резервуар, замер

На соответствие требованиям СТ ТОО 40319154-61-2018

Дата изготовления продукции 31.03.2025 г.

Изготовитель: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,
город Атырау, проспект Зейнолла Қабдолов, строение 1

Образец отобран по ASTM D 3437-11

Заказчик: Производственный отдел ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,
город Атырау, проспект Зейнолла Қабдолов, строение 1, тел.:8 (712 2)259207

Дата отбора: 31.03.2025г.

Дата поступления образца: 31.03.2025г.

Дата проведения испытаний: 31.03.2025г.

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Норма	Фактически	Обозначение документа на метод
1	Чистота, %	не менее 99,7	99,84	ASTM D 5917-09
2	Метаксилол, %	не более 0,20	0,078	ASTM D 5917-09
3	Ортоксилол, %	не более 0,1	0,062	ASTM D 5917-09
4	Сера, мг/кг	не более 1,0	менее 0,5	ASTM D 7183
5	Толуол, %	не более 0,10	0,001	ASTM D 5917-09
6	Этилбензол, %	не более 0,20	0,012	ASTM D 5917-09
7	Неароматические углеводороды, %	не более 0,20	0,008	ASTM D 5917-09
8	Внешний вид	прозрачная жидкость без осадков и помутнения при температуре от 18,3 до 25,6 °C	прозрачная жидкость	ASTM D 5136 п.3.1
9	Цвет, платинокобальтовая шкала	не более 10	6	ASTM D 1209
10	Пределы кипения, включая температуру 138,3°C при давлении 101,3 кПа (760 мм.рт.ст.), °C	не более 1,0	0,6	ASTM D 850
11	Плотность при 15°C, г/см³	не нормируется. Определение обязательно	0,8650	ГОСТ 31392-2009

Результаты испытаний настоящего паспорта относятся к образцу партии, прошедшему испытания

Паспорт не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения

Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»

наименование испытательной лаборатории

Химик сменный

Дата выдачи:

01.04.2025 г.

подпись

Рахимова К.А.

фамилия, инициалы